

ГАРМОНИЯ краска для интерьера**HARMONY**
Код 809-серия

Тип	Совершенно матовая краска на чистом акрилатном связующем, обладающая хорошей стойкостью к очистке и придающая окрашенной поверхности бархатистый эффект.
Область применения	Предназначена для окраски новых и ранее окрашенных оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, картонных и гипсовых поверхностей, а также древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри помещения. После обработки поверхности согласно инструкции по применению, краска "Гармония" подходит также для окрашенных ранее алкидной краской поверхностей. Не подходит для окраски дверей и мебели. Применяется для окраски стен и потолков в гостиных, детских комнатах, спальнях и др. сухих помещений.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	На впитывающие подложки – 7-9 м ² /л. На невпитывающие поверхности – 10 -12 м ² /л.
Сухой остаток	Около 40 %, в зависимости от цвета.
Плотность	около 1,3 кг/л, в зависимости от цвета.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или валиком. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,017" – 0,021". Допускается разбавлять на 0-10% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 30 минут. Шлифовку и покрытие можно производить через 1-2 часа.
Блеск	Совершенно матовый.
Базис	А и С.
Цвет	Согласно каталогам «Тиккурила Симфония».
Стойость к мытью	Выдерживает больше 5000 проходов щеткой.
Химстойкость	Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.
Термостойкость	85°C сухого тепла.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

ГАРМОНИЯ краска для интерьера**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выправить поверхность шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. При необходимости, загрунтовать, например, грунтовкой "Варма" или окрасить напрямую краской для интерьера "Гармония". Ранее окрашенные поверхности: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Твердую, глянцевую, окрашенную алкидной краской поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль удалить. При необходимости до окраски загрунтовать грунтовкой "Варма".
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением, при необходимости разводить водой. Наносить кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя.
Ремонтная окраска	Поверхность, окрашенную краской для интерьера "Гармония", можно окрашивать той же краской или другой водоразбавляемой однотипной краской Tikkurila. См. пункт "Предварительная подготовка".
Очистка инструментов	Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеокрашенной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
ОХРАНА ТРУДА	Работу выполнить аккуратно с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На краску имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.