

HUSKY Siberian лазурь для дерева – алкидный полуглянцевый антисептик

НАЗНАЧЕНИЕ

HUSKY Siberian лазурь для дерева – это лессирующий полуглянцевый декоративно-защитный антисептик для финишной отделки древесины снаружи и внутри помещений. Рекомендуется для покрытия бревенчатых и обшитых отделочной доской фасадов, окон, перил, оград, дверей, садовой мебели, а также стен и потолков внутри помещений. Снаружи помещений рекомендуется применять цветную или колерованную лазурь **HUSKY Siberian**.

СВОЙСТВА

Лазурь практически не стекает с кисти и легко наносится на поверхность. Предохраняет от воздействия грибков, гнили, плесени, синевы. Усилена двойным УФ-фильтром. При соблюдении правил нанесения полуглянцевая лазурь для дерева **HUSKY Siberian** обеспечивает защиту древесины до 8 лет.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть сухим, очищенным от смол и других загрязнений. Непрочные старые покрытия тщательно удалить. Перед окраской снаружи помещений рекомендуется предварительно обработать древесину биозащитным **грунтом для дерева HUSKY Siberian**.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением на древесину лазурь тщательно перемешать. Рекомендуется наносить кистью в два слоя, тщательно втирая по направлению древесных волокон. Внутри помещений допускается использование валика или краскопульта. Второй слой наносить не ранее чем через 24 часа. Не окрашивать в дождь. Температура при проведении работ от +5°C до +30°C.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре +20°C и нормальной влажности воздуха время высыхания лазури от пыли 4-6 часов. Время полного высыхания одного слоя – 24 часа.

РАСХОД

Пиленая древесина: 1 литр на 6-8 кв.м.

Строганая древесина: 1 литр на 9-12 кв.м.

Точный расход зависит от впитывающих свойств и качества обработки древесины.

КОЛЕРОВКА

Бесцветная лазурь колеруется по системе **Dekart-Color** (каталогам **TROX** и **COLTEC WOOD**). Цвет покрытия зависит от оттенка древесины. Для точного определения окончательного оттенка рекомендуется выполнить пробное нанесение на небольшом участке обрабатываемой древесины.

СОСТАВ

Алкидная смола, растворитель, светостойкие и атмосферостойкие пигменты (кроме бесцветного), УФ-фильтры, добавки.

РАСТВОРИТЕЛЬ

Продукт не требует разбавления. Инструменты сразу после окончания работ промыть уайт-спиритом.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте при температуре от +5°C до +30°C. Продукт выдерживает транспортировку при отрицательной температуре. Вскрытую тару хранить с плотно закрытой крышкой.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности при соблюдении условий хранения – до даты, указанной на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Не сливать в канализацию и водоемы. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от огня! Работать в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания в глаза и на кожу. Рекомендуется использовать защитные очки, маску и перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть глаза водой и обратиться к врачу. При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать ему эту упаковку. При попадании на кожу протереть её чистой тканью и промыть водой с мылом. Беречь от детей!

