



SYMPHONY®

КРАСКИ • ЛАКИ • ГРУНТОВКИ • АНТИСЕПТИКИ



«NORDIC WOOD Silk»

Тип Слегка желеобразный лессирующий антисептик на основе льняного и таллового масел с добавлением УФ-фильтра для наружных деревянных поверхностей, придающий шелковисто-матовый блеск.

Область применения Лессирующий антисептик на основе льняного и таллового масел «Nordic wood silk» предназначен для обработки наружных деревянных поверхностей – фасадов, заборов, обшивочных досок и т.п. Наносится на пиленую, строганную, бревенчатую деревянную поверхность, а также на пропитанную под давлением древесину. Содержит активный комплекс антисептиков нового поколения защищающий древесину от вредоносного воздействия бактерий, водорослей, грибов, насекомых и т.п. Антисептик обеспечивает долговременную защиту деревянной поверхности от атмосферных воздействий, влаги, УФ-излучения. Для усиления защиты от УФ-излучения антисептик рекомендуется колеровать в цвета по каталогам для лессирующих антисептиков для деревянных фасадов. Не применять для окраски горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию воды и для обработки внутри теплиц.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	5 – 12 м ² /л при однослойном нанесении, в зависимости от пористости поверхности и способа нанесения.
Сухой остаток	Ок. 30%
Плотность	0,9 кг/л
Разбавитель	Грунтовочный антисептик SYMPHONY Doctor wood или уайт-спирит
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением. При необходимости разбавить грунтовочным антисептиком SYMPHONY Doctor wood или уайт-спиритом на 5-10% по объему.

Время высыхания при +23⁰С и относительной влажности 50%	Время высыхания 1 слоя 4-8 часов. Следующий слой можно наносить через 24 часа. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха.
Стойкость к статическому воздействию воды при 20±2⁰С, ч, не менее	12 часов без изменений
Блеск	Шелковисто-матовый
Базис	ЕС
Цвет	Антисептик можно колеровать по каталогам цветов для лессирующих антисептиков.
Хранение	Допускается хранение и транспортировка при низких температурах. Лессирующий антисептик « Nordic wood silk » хранить и транспортировать в плотно закрытой таре. Не допускается хранение антисептика в летнее время под открытым солнцем. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 5 лет со дня изготовления.
Тара (наполнение)	1 (0,9) л; 3 (2,7) л; 10 (9) л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и других загрязнений. Для очистки от синевы и плесени поверхность промыть 5% гипохлоридным раствором, затем чистой водой и высушить. После очистки поверхности обработать грунтовочным антисептиком SYMPHONY Doctor Wood в 1 слой, особенно тщательно обработать торцы конструкций. С ранее обработанной антисептиком поверхности удалить отслаивающееся покрытие, всю поверхность отшлифовать, пыль убрать, неокрашенные участки древесины обработать грунтовочным антисептиком SYMPHONY Doctor Wood в 1 слой.
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 ⁰ С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
Окраска	Антисептик перед применением и в процессе нанесения тщательно перемешивать. Наносить на подготовленную поверхность кистью или распылением в 1-2 слоя. При нанесении колерованного антисептика для проверки цвета и оттенка рекомендуется до начала работы сделать контрольный выкрас на отдельном образце. Окончательный цвет зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев. Во избежание различий в оттенке при окраске больших поверхностей рекомендуется перемешать все необходимое для работы количество антисептика в одной емкости, поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края к краю окрашиваемого участка.
Очистка инструментов	Инструменты промыть уайт-спиритом сразу после применения.
Уход	Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) неабразивными моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
Меры предосторожности	Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителя. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки лакокрасочного материала утилизировать с соблюдением местного законодательства.