



# SYMPHONY®

КРАСКИ • ЛАКИ • ГРУНТОВКИ • АНТИСЕПТИКИ



## «WOOD GUARD»

**Тип** Водоразбавляемый кроющий антисептик на акрилатной основе с добавлением льняного масла для наружных деревянных поверхностей, сохраняющий структуру древесины, придающий поверхности матовый блеск.

**Область применения** Кроющий антисептик на акрилатной основе с добавлением льняного масла «WOOD GUARD» предназначен для обработки наружных деревянных поверхностей – фасадов, заборов, обшивочных досок и т.п. Наносится на пиленую, строганную, бревенчатую деревянную поверхность, а также на пропитанную под давлением древесину. Содержит активный комплекс антисептиков нового поколения защищающий древесину от вредоносного воздействия бактерий, водорослей, грибов, насекомых и т.п. Антисептик обеспечивает долговременную защиту деревянной поверхности от атмосферных воздействий, влаги, УФ-излучения.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

<b>Расход</b>	9 – 12 м <sup>2</sup> /л при однослойном нанесении, в зависимости от впитывающей способности основания и способа нанесения.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 35%
<b>Плотность</b>	1,15 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью или распылением. При необходимости, разбавить водой на 5-10% по объему.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	Время высыхания 1 слоя 1-2 часа. Следующий слой можно наносить через 2-4 часа. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха.
<b>Блеск</b>	Матовый

<b>Базис</b>	VVA и VC. Краску базы VVA можно применять как таковую или колеровать. Краску базы VC применять только в колерованном виде.
<b>Цвет</b>	Колеровка по каталогам для деревянных фасадов.
<b>Хранение</b>	Кроющий антисептик «WOOD GUARD» хранить и транспортировать при температуре от +5 <sup>0</sup> C до +35 <sup>0</sup> C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года, со дня изготовления.
<b>Тара (наполнение)</b>	1 (0,9) л; 3 (2,7) л; 10 (9) л.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Подготовка поверхности</b>	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и других загрязнений. Для очистки от синева и плесени поверхность промыть 5% гипохлоридным раствором, затем чистой водой и высушить. После очистки поверхности обработать грунтовочным антисептиком <b>SYMPHONY Doctor Wood Aqua</b> или <b>Doctor Wood</b> в 1 слой, особенно тщательно обработать торцы конструкций. С ранее обработанной антисептиком поверхности удалить отслаивающееся покрытие, всю поверхность отшлифовать, пыль убрать, неокрашенные участки древесины обработать грунтовочным антисептиком <b>SYMPHONY Doctor Wood Aqua</b> или <b>Doctor Wood</b> в 1 слой.
<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 <sup>0</sup> C, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
<b>Окраска</b>	Кроющий антисептик перед применением и в процессе нанесения тщательно перемешивать. Наносить на подготовленную поверхность кистью или распылением в 1-2 слоя. Во избежание различий в оттенке при окраске больших поверхностей рекомендуется перемешать все необходимое для работы количество антисептика в одной емкости, поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края к краю окрашиваемого участка.
<b>Очистка инструментов</b>	Инструменты промыть водой сразу после применения.
<b>Уход</b>	Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) неабразивными моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
<b>Меры предосторожности</b>	Кроющий антисептик пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки антисептика утилизировать с соблюдением местного законодательства.