

## **ЭКСПЕРТ Эмаль ПФ 266 М – Алкидная эмаль для полов**

### **ПРИМЕНЕНИЕ**

**ЭКСПЕРТ Эмаль ПФ 266 М** - алкидная краска ПФ для окраски полов внутри помещений. Применяется для окраски поверхностей:

- деревянных
- бетонных
- ранее окрашенных алкидными красками и эмалями

### **СВОЙСТВА**

**Эмаль ПФ 266 М ЭКСПЕРТ** отличается высокой износостойкостью. Эмаль легко наносится, хорошо растекается, образует однородную, гладкую пленку без потеков. После высыхания **Эмаль ПФ 266 М ЭКСПЕРТ** образует прочное, влагостойкое и грязеотталкивающее покрытие.



### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. Деревянные поверхности отшлифовать, затем удалить остатки абразива и пыль. С ранее окрашенных поверхностей удалить старое отслаивающееся покрытие.

### **НАНЕСЕНИЕ**

**Эмаль ПФ 266 М ЭКСПЕРТ** готова к применению. Перед применением эмаль тщательно перемешать и, при необходимости, разбавить Уайт-спиритом ЭКСПЕРТ, Сольвентом ЭКСПЕРТ или Скипидаром ЭКСПЕРТ до рабочей вязкости. **Эмаль ПФ 266 М ЭКСПЕРТ** наносить в один-два слоя кистью или валиком.

### **ВЫСЫХАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ**

При температуре +18-22°C и нормальной влажности воздуха время высыхания каждого слоя 24 часа. Окончательное высыхание до эксплуатации - при температуре +18-22°C – 48 часов.

### **КОЛЕРОВКА**

Цвета **Эмали ПФ 115 М ЭКСПЕРТ** – Желто-коричневый, Золотисто-коричневый, Красно-коричневый.

### **РАСХОД**

Примерно 100-180 г/кв. м. в один слой в зависимости от метода нанесения и цвета эмали.

### **РАСТВОРИТЕЛЬ**

После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом или скипидаром.

### **СОСТАВ**

Алкидный лак, пигменты, наполнители, уайт-спирит, сиккатив.

### **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Эмаль хранить в сухом, прохладном месте. Беречь от огня! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой.

### **СРОК ГОДНОСТИ**

Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (24 месяца).

### **УТИЛИЗАЦИЯ**

Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы. Использованную упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Беречь от огня! Запрещается курить и пользоваться открытым огнем. При проведении работ, а также после их окончания, проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Беречь от детей!