



Баир Грунт Фунгицидный

Адгезионный грунт с
защитой от плесени и
грибка

Тип	Грунтовочный состав на основе акрилового латекса с компонентами, препятствующими росту микроорганизмов.
Плотность	1,0-1,1 г/см ³
Сухой остаток	7-12 %
Высыхание при 15°C	1 час. При более низкой температуре может достигать 24 часов.
Разбавитель	Вода
Расход	от 100 г/м ² (зависит от пористости поверхности)
Цвет	Бесцветный
Тара	1 кг; 5 кг; 10 кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтование пористых (бетонных, кирпичных, оштукатуренных) поверхностей для предотвращения появления высолов, а также для защиты от поражения грибами или прекращения их роста (для пораженных поверхностей), перед окраской фунгицидными водоземлюсионными красками и нанесением клеев при строительных и ремонтно-отделочных работах. Является порозаполнителем и межслойным адгезивом, улучшающим качество красочного покрытия. После высыхания образует бесцветную прозрачную пленку. Покрытие, выполненное сочетанием грунтовки с фунгицидной краской "БАИР Солид", проявляет сильно выраженный фунгицидный эффект и оценивается в 0 баллов по ГОСТ 9.049-91.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением состав тщательно перемешать. Грунт наносить на сухую поверхность кистью или распылителем в один слой. Перед нанесением новую поверхность очистить от пыли, ранее окрашенную - от отслаивающейся краски и шпатлевки. Поверхность, пораженную грибом, предварительно очистить механическим путем, промыть водой, высушить. Загрунтованную поверхность покрывают фунгицидной краской "БАИР" в 1 или 2 слоя.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Рабочие инструменты промыть водой.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Перевозить и хранить при температуре выше 0°C, не допуская замораживания.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Нетоксично, пожаровзрывобезопасно. При контакте с глазами или слизистой оболочкой промыть большим количеством воды.

Жидкие остатки краски передать с место сбора вредных отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку