

AMERICAN ACCENTS® CRACKLE CREATIONS KIT

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ КРАКЕЛЮРА

AMERICAN ACCENTS® CRACKLE CREATIONS KIT – двухкомпонентное декоративное покрытие для создания эффекта кракелюра (декоративные трещины на поверхности).

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- базовый состав образует золотое или серебряное гладкое матовое покрытие;
- верхнее покрытие создает эффект кракелюра;
- материал прост в нанесении;
- для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к оголенным или ранее окрашенным металлическим, деревянным, гипсовым, кирпичным поверхностям, а также неглазурованной керамике и др.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для рам картин и зеркал, мебели, лепного и полиуретанового декора, ламп, ваз, кашпо из пластика и керамики, статуэток, пьедесталов, подставок для книг, бра, подсвечников и многого другого.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: матовое покрытие различных цветов с декоративными трещинами на поверхности.

Помимо наборов с готовыми декоративными решениями, в нашем ассортименте существуют отдельные позиции с базовыми и финишными покрытиями различных цветов.

Внимание! При замене базового или верхнего покрытия другими, не предназначенными для этого эффекта составами, декоративные трещины не образуются!

СОСТАВ

Базовое покрытие: нитроцеллюлоза + орг. растворители.

Верхнее покрытие: акриловый лак + орг. растворители.

УПАКОВКА: набор.

Базовое покрытие: спрей 340 г.

Верхнее покрытие: спрей 340 г.

РАСХОД: 1,5 м².

Помимо наборов с готовыми декоративными решениями, в нашем ассортименте существуют отдельные позиции с базовыми и финишными покрытиями различных цветов.

Теперь Вы сами определяете цветовое сочетание и размер трещин на поверхности!

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, солевые и химические загрязнения мытьем поверхности водой с мылом или другими подходящими методами очистки. Промойте чистой водой и тщательно просушите поверхность.

Удалите отслаивающуюся краску и ржавчину жесткой щеткой или наждачной бумагой №80-150.

Ранее покрытые поверхности должны быть целыми и в хорошем состоянии.

Гладкие, твердые или глянцевые покрытия слегка отшлифуйте (матируйте) наждачной бумагой или абразивной губкой с зернистостью №180-220 для улучшения адгезии последующего покрытия.

Удалите всю шли

морщинами, вздувается или крошится, то, возможно, потребуется полностью снять слой предыдущей краски перед использованием этого продукта.

Перед нанесением краски на всю поверхность, проведите двухшаговый процесс на небольшом участке для закрепления теоретических знаний, полученных из инструкции.

Базовое покрытие: энергично встряхивайте баллон с базовым покрытием в течение 1 минуты после того, как станет слышен перекачивающийся внутри шарик для смешивания. Если звук шарика для смешивания внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте баллон во время нанесения.

Держите баллон на расстоянии 25-35 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте баллон на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении. Нанесите 2 слоя базового покрытия с 30-минутным промежутком между нанесениями. Покрытие должно быть равномерным, без не прокрашенных участков.

Верхнее покрытие можно наносить через 30 минут.

Верхнее покрытие: энергично встряхивайте баллон с верхним покрытием в течение 1 минуты после того, как станет слышен перекачивающийся внутри шарик для смешивания. Если звук шарика для смешивания внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте баллон во время нанесения.

Держите баллон на расстоянии 25-35 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте баллон на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении.

При окрашивании большой площади, работу следует разделить на несколько этапов. Окрашиваемую поверхность следует условно разделить на квадраты 30х30 см, которые последовательно окрашивайте. Не стремитесь укрыть верхним слоем сразу всю поверхность!

Верхний слой должен казаться «мокрым» или блестящим при напылении.

Для создания узора «мелкие трещины»: полностью покройте базовое покрытие одним равномерным верхним слоем.

Для получения узора «средние трещины»: полностью покройте базовое покрытие одним верхним слоем и тут же, не давая ему высохнуть, еще 2-3 раза пройдите над окрашиваемой поверхностью, напыляя верхний слой.

Для получения узора «крупные трещины»: полностью покройте базовое покрытие одним верхним слоем и тут же, не давая ему высохнуть, еще 4-5 раза пройдите над окрашиваемой поверхностью, напыляя верхний слой.

При окрашивании поверхностей, которые будут подвергаться интенсивной эксплуатации или атмосферному воздействию, обязательно использование дополнительного слоя защитного лака Matte Clear от American Accents. Лак наносить через 1 час после нанесения верхнего слоя.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21°C и относительной влажности 50%).

- до отлипа – 15 минут;
- легкое использование – 30 минут;
- повторное нанесение базового покрытия – через 30 минут;
- нанесение верхнего покрытия – через 30 минут;
- нанесение прозрачного защитного покрытия (по желанию) – через 1 час.

Очистка: по окончании работы, очистите клапан, перевернув баллон кнопкой вниз и удерживая ее в состоянии распыления в течение 3-5 секунд, затем протрите сухой тряпкой. (Будьте осторожны, чтобы нечаянно не испачкать себя или другие объекты). Если клапан зас

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, слезоточивость, головную боль, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

Держите подальше от детей!

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт www.arluma.ru.