

## AUTOLAK Алкидные эмали

AUTOLAK алкидная высокогляnceвая эмаль предназначена для полной или частичной ремонтной покраски кузова.

В алкидной системе защиты автомобиля наносится по загрунтованному слою или по старому лакокрасочному покрытию.

Отличается превосходной укрывистостью и хорошим разливом.

Обладает хорошими механическими характеристиками, высоким блеском.

Атмосферостойкость покрытия обеспечивает долговечность блеска и постоянство оттенка.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Поверхность:** металлическая поверхность, защищенная грунтом или старые неповрежденные покрытия. Подготовка поверхности: поверхность отшлифовать «по мокрому» P600-P800 или «по сухому» P320-P400, хорошо высушить и обезжирить.

**Условия применения:** оптимальная температура +20С, относительная влажность воздуха не более 75%.

**Вязкость нанесения:** 18-20 с DIN 4\20С

**Количество слоев:** 2-3

**Промежуточная сушка между слоями:** 10-15 минут\20С

**Толщина сухой пленки эмали:** 30-40 мкм\2-3 слоя

**Расход:** 6-7 кв.м. \ кг \ при двухслойном нанесении

**Сушка:** 24 часа\20С, 60 минут\60С

**Срок хранения:** 3 года

**Объем:** 0,8кг

**Цвет:**

