

ЭКСПЕРТ Эмаль ПФ 115 М – Алкидная атмосферостойкая эмаль

ПРИМЕНЕНИЕ

ЭКСПЕРТ Эмаль ПФ 115 М - алкидная краска ПФ для окраски различных поверхностей снаружи и внутри помещений. Применяется для окраски поверхностей:

- металлических
- деревянных
- бетонных
- ранее окрашенных алкидными красками и эмалями

СВОЙСТВА

Эмаль ПФ 115 М ЭКСПЕРТ отличается высокой атмосферостойкостью и универсальностью, позволяющая применять краску ПФ 115 на различных типах поверхностей. Эмаль образует однородную, гладкую пленку без потеков.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. Деревянные поверхности ошлифовать, затем удалить остатки абразива и пыль. С ранее окрашенных поверхностей удалить старое отслаивающееся покрытие. Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, обезжирить растворителем, загрунтовать **Грунтом ГФ 021 М ЭКСПЕРТ**.

НАНЕСЕНИЕ

Эмаль ПФ 115 М ЭКСПЕРТ готова к применению. Перед применением эмаль тщательно перемешать и, при необходимости, разбавить **Уайт-спиритом ЭКСПЕРТ**, **Сольвентом ЭКСПЕРТ** или **Скипидаром ЭКСПЕРТ** до рабочей вязкости. Эмаль наносить в два слоя кистью, валиком или методом распыления.

ВЫСЫХАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

При температуре +18-22°C и нормальной влажности воздуха время высыхания каждого слоя 24 часа. Окончательное высыхание при температуре +18-22°C – 48 часов.

КОЛЕРОВКА

Цвета **Эмали ПФ 115 М ЭКСПЕРТ** – белый, серый, светло-серый, черный, зеленый, светло-зеленый, салатный, бирюзовый, желтый, бежевый, коричневый, красный, вишневый, синий, голубой.

РАСХОД

Примерно 100-180 г/кв. м. в один слой в зависимости от метода нанесения и цвета эмали.

РАСТВОРИТЕЛЬ

После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом или скипидаром.

СОСТАВ

Алкидный лак, диоксид титана, пигменты, наполнители, уайт-спирит, сиккатив.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Эмаль хранить в сухом, прохладном месте. Беречь от огня! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (24 месяца).

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы. Использованную упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от огня! Запрещается курить и пользоваться открытым огнем. При проведении работ, а также после их окончания, проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Беречь от детей!