

ЭКСПЕРТ Эмаль НЦ 132 М – Быстросохнущая атмосферостойкая эмаль

ПРИМЕНЕНИЕ

ЭКСПЕРТ Эмаль НЦ 132 М - нитро эмаль НЦ для окраски различных поверхностей, деталей и оборудования, эксплуатирующихся снаружи и внутри помещений. Применяется для окраски поверхностей:

- металлических
- деревянных
- бетонных
- ранее окрашенных алкидными красками и эмалями

СВОЙСТВА

Эмаль НЦ 132 М ЭКСПЕРТ обладает высокой атмосферостойкостью и стойкостью к загрязнению. Эмаль отличается очень высокой скоростью высыхания. **Эмаль НЦ 132 М ЭКСПЕРТ** образует однородную, гладкую поверхность без потеков.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. Деревянные поверхности отшлифовать, затем удалить остатки абразива и пыль. С ранее окрашенных поверхностей удалить старое отслаивающееся покрытие. Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, обезжирить растворителем.

НАНЕСЕНИЕ

Эмаль НЦ 132 М ЭКСПЕРТ готова к применению. Перед применением эмаль тщательно перемешать и, при необходимости, разбавить Растворителем № 646 ЭКСПЕРТ до рабочей вязкости. Эмаль наносить в два слоя кистью, валиком или методом распыления.

ВЫСЫХАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

При температуре +18-22°C и нормальной влажности воздуха время высыхания каждого слоя 1 час.

КОЛЕРОВКА

Цвета **Эмали НЦ 132 М ЭКСПЕРТ** – белый, серый, черный, зеленый, ярко-зеленый, защитный, желтый, золотисто-желтый, оранжевый, коричневый, красный, синий, голубой.

РАСХОД

Примерно 50-120 г/кв. м. в один слой в зависимости от метода нанесения и цвета эмали.

РАСТВОРИТЕЛЬ

После завершения работ инструмент промыть растворителем № 646.

СОСТАВ

Суспензия пигментов в растворе коллоксилина и алкидной смолы в смеси органических растворителей с добавлением пластификаторов.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Эмаль хранить в сухом, прохладном месте. Беречь от огня! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (24 месяца).

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы. Использованную упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от огня! Запрещается курить и пользоваться открытым огнем. Работы проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Беречь от детей!